


- 2 Wykończenie posadzki posypka cementowa zatarła na gładko,
Warstwa betonu C 20/25 gr. 20 cm, zbrojona siatką górą i dołem φ6 o oczkach 15x15 cm
2 x papa
Chudy beton z betonu C 8/10g r. 15 cm
Podsypka płaskowa gr. 20 cm

- 1 Płyta warstwowa wysokości 10 cm
Płatwie stalowe Z 150x53/48x3,0mm
Kra townicza stalowa

Uwaga !

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, drzwi i okna, należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

 KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa		ul. Kwiatowa 12, Kąkolowo, 64-113 Osieczna		tel/fax (0-65)528 76 99 e-mail: kajoch, czeslaw@go2.pl	
		Branża	Studium	Projekt budowlany	
Inwestor		Gmina Osieczna Ul. POWSTAŃCÓW WŁKP. 6, 64-113 OSIECZNA			
Nazwa inwestycji		Budowa budynku gospodarczego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy			
Adres inwestycji		Osieczna, działka nr 312/3, 318			
Konstrukcja Projektant		mgr inż. Paweł Bartkowiak		upr. nr 1090/88/Ld	
Asystent		mgr inż. Patryk Pietrzak		Podpis/pieczątka	
Tytuł rysunku		Przekrój A - A			
Data		03.2012		Strona 1:50	
Nr rysunku		6			