ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

LOKALIZACJA		WEWNĘTRZNE																											
MATERIAŁ		PŁYTA KLEJONA WARSTWOWA Z OKLEINĄ																						STAL				PŁYTA KLEJONA WARSTWOWA Z OKLEINĄ	
TYP DRZWI		DWUSKRZYDŁOWE, PRZESZKLONE		DWUSKRZYDŁOWE, PEŁNE, ROZKŁADANE DO 180 STOPNI		DWUSKRZYDŁOWE, PEŁNE		DWUSKRZYDŁOWE, PEŁNE		JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE		JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI, WYKŁADANE		JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE		JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, Z NAŚWIETLEM		JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, ROZKŁADANE DO 180 STOPNI		JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI		JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI, ROZKŁADANE DO 180 STOPNI		JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, EI30		DRZWI CHŁODNI JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE		JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE		JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI, WYKŁADANE	
OZNACZENIE		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12		D13		D14		D15	
SCHEMAT SKALA 1:50																															
WYMIAR	Sz	2150		2150		1950		1450		1150		1150		1050		1050		1050		1050		1050		1050		1050		950		950	
W ŚWIETLE OTWORU	Hz	2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100(2800)		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100	
WYMIAR W ŚWIETLE	So	1000+1000		1000+1000		900+900		1000+300		1000		1000		900		900		900		900		900		900		900		800		800	
OŚCIEŻNICY	Ho	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
KIERUNEK OTWIERANIA		L+P		L+P		L+P		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK		2		2		1		2	1	1	-	1	-	3	2	3	3	1	3	4	9	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-
KOLORYSTYKA		OKLEINA DREWNOPODOBNA																						RAL 7035				OKLEINA DREWNOPODOBNA			
TYP OŚCIEŻNICY		ALUMINIOWA SYSTEMOWA																						STALOWA				ALUMINIOWA SYSTEMOWA			

UWAGI
1. PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
2. WSZYSTKIE PRZESZKLENIA WYKONAĆ ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO,
3. W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA PODSTAWOWEGO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY MIN. 90cm (SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY ROZUMIANA JAKO EFEKTYWNA SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA),
4. NALEŻY ZACHOWAĆ EFEKTYWNE WYMIARY W ŚWIETLE OTWORÓW PRZEJŚĆ,
5. W DRZWIACH EI30, DRZWIACH DO WIATROŁAPÓW, TOALET ORAZ DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH MONTOWAĆ SAMOZAMYKACZE,
6. IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNĄ I MATERIAŁ WYKOŃCZENIA DRZWI SALI WIELOFUNKCYJNEJ NALEŻY OKREŚLIĆ PRZY OPRACOWANIU SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU AKUSTYKI,
7. WSZYSTKIE DRZWI, ZA POMOCĄ KTÓRYCH REALIZOWANE JEST NAPOWIETRZANIE POMIESZCZEŃ TJ D6, D10, D11, D14 NALEŻY ZAOPATRZEĆ W OTWORY LUB PODCIĘCIE WENTYLACYJNE (WG RYSUNKÓW INSTALACJI SANITARNYCH),
8. DRZWI D12 O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30,
9. DRZWI D13 (DRZWI CHŁODNI) SYSTEMOWE IZOLOWANE PIANKĄ POLIURETANOWĄ.

ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI

ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI Sp.J.
arch. Paweł Łapacz | arch. Marcin Winkowski
ul. Komuny Paryskiej 90 | 90-452 Wrocław
www.lapaczwinkowski.pl

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY				
WYKLUCZAJĄCE UPRAWNIENIA DO PROJEKTU	arch. Marcin Winkowski	NUMER UPRAW.	WP-OIA/OKK/UpB/17/2010	PODPIS	
WYKLUCZAJĄCE UPRAWNIENIA DO PROJEKTU	mgr inż. arch. Ewa Winkowska	NUMER UPRAW.	180/80/Lo	PODPIS	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Natalia Dymna				
TEMAT	BUDOWA CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI				
INWESTOR	GMINA OSIECZNA, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6, 64-113 OSIECZNA				
OBIEKT	CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA	BRANŻA	ARCHITEKTURA	NR RYS.	A/15
LOKALIZACJA	UL. KRZYWIŃSKA, 64-113 OSIECZNA, DZ. NR 1035/1, 1035/3, 1035/9 OBRĘB 0001 OSIECZNA	DATA	17.12.2015 r.		
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	SKALA	1:50	NR STR.	