



- UWAGI:**
- 1 - Wentylacja mechaniczna (wg projektu branżowego)
 - 2 - Otwory dla potrzeb instalacji i wentylacji (wg projektu konstrukcji)
 - 3 - Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi

SD-1 STROPODACH <ul style="list-style-type: none">- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia- papa termozgrzewalna podkładowa- ocieplenie - wełna mineralna twarda gr 27 cm (Isover - Dachoterm SL 15cm+Dachoterm S 12cm alternatywnie: Rockwool - Monrock Max lub Monrock PRO 15+12cm)uwaga: zastosować kliny dachowe na połączeniu z atyką i cokołami pod wentylatory- warstwa spadkowa 3% - z płyt spadkowych styropianowych lub wełny mineralnej- paroizolacja - folia polietylenowa PE- zagrubienie podłoża- strop żelbetowy- tynk cem.-wap.kat.III 1,5 cm	MZ-1 ŚCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA <ul style="list-style-type: none">- izolacja pionowa 2xDysperbit- ściana żelbetowa gr 25,0cm- izolacja pionowa 2xDysperbit- izolacja cieplna - Styrodur gr 12 cm do gl. 1,0m od terenu, poniżej 5cm	MW-1 ŚCIANA WEWN. FUNDAMENTOWA <ul style="list-style-type: none">- izolacja pionowa 2xDysperbit- ściana z bloków betonowych B15 na zapr. cement. marki 8 MPa gr 25,0cm- izolacja pionowa 2xDysperbit	PG-1 POSADZKA NA GRUNCIE <ul style="list-style-type: none">- posadzka - płytki ceram. antypoślizgowe- podkład betonowy B20gr 12,0cm- ocieplenie - styropian twardy EPS 100 -038 gr. 8,0cm- izolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa asfaltowa na lepiku asf. lub folia przeciwwilgociowa PE- chudy beton B10 gr.15cm zatarty na gładko- podsypka piaskowa silnie zagęszczona Is=0,98 gr. 20,0cm- grunt nawieziony i zagęszczony w miejscu zdjętego humusu
MZ-2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA <ul style="list-style-type: none">- tynk cem.-wap. kat. III i glazura do wys. 1,50m- pustak ceramiczny UNI-MAX 250/220 15 MPa gr.25cm na zaprawie cem.-wap. 10 MPa- styropian samogasnący EPS 70-040 fasada gr 15cm- tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy	MW-2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA <ul style="list-style-type: none">- tynk cem.-wap. kat. III i glazura do wys. 1,50m- pustak ceramiczny UNI-MAX 250/220 15 MPa gr.25cm na zaprawie cem.-wap. 10 MPa- tynk cem.-wap. kat. III i glazura do wys. 1,50m	PG-1.1 POSADZKA NA PŁYCE ŻELBETOWEJ <ul style="list-style-type: none">- posadzka - płytki ceram. antypoślizgowe- płyta żelbetowa wg konstrukcji	PS-1 POSADZKA NA STROPIE <ul style="list-style-type: none">- posadzka - płytki ceram. antypoślizgowe- podkład betonowy zbrojony gr. 5 cm- 1x folia PE lub papa izolacyjna- strop żelbetowy gr. 20 cm- tynk cem.-wap. kat. III 1,5 cm
MZ-3 ŚCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA <ul style="list-style-type: none">- izolacja pionowa 2xDysperbit- ściana z bloków betonowych B15 na zapr. cement. marki 8 MPa gr.25,0cm- izolacja pionowa 2xDysperbit- izolacja cieplna - płyty Styrodur 12 cm	MW-3 ŚCIANA WEWN. FUNDAMENTOWA <ul style="list-style-type: none">- obróbka blacharska- papa termozgrzewalna- docieplenie atyki wełna miner. gr 5cm + izoklin na połączeniu- ściana gr 25cm z UNI-MAX 250/220 15MPa na zapr. cem.-wap. 10 MPa zakończona małą wywłoką "niski wieniec"- styropian samogasnący EPS 70-040 fasada gr 15cm- tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy	MW-3 ŚCIANA WEWN. FUNDAMENTOWA <ul style="list-style-type: none">- tynk cem.-wap. kat. III i glazura do wys. 1,50m- pustak ceramiczny UNI-MAX 250/220 15 MPa gr.25cm na zaprawie cem.-wap. 10 MPa- tynk cem.-wap. kat. III i glazura do wys. 1,50m	

PRZEKRÓJ A-A 1:50

MEKOR Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej "MEKOR" 62-200 Gniezno, ul. Chudoby 16				Inwestor: Gmina Osieczna 64-113 Osieczna, ul. Powstańców Wlkp. 6	
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Firma: P.B-W
Projektował	mgr inż. arch. Paweł Pietrzak	64/2009	01.2016		Brand: Architektura
Kreślił					Nr arch.: 153PR/14
Sprawił	mgr inż. arch. Małgorzata Mańczak	233/88/Pw	01.2016		Skala: 1:50
Opis: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznej. Działki nr 195/9; 195/10; 195/11; 195/1; 89; j. ew. Osieczna; obręb Wojnowice			Nazwa rysunku: Przekrój A-A Budynek techniczny		
			PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) Powielanie w jakiegokolwiek postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.		
			Nr rys.: 11/A		